

00088 Verrijdbaar bordes opslagtanks vloeibare grondstoffen

Verrijdbaar bordes om veiliger bovenkanten van tanks te bereiken voor b.v. schoonmaak- / reparatie werkzaamheden.

Het bordes wordt aan de ene zijde vastgezet aan de reling van een bestaand bordes en steunt aan de andere zijde op de tank of tanks.

Het loopoppervlak is van traanplaat om uitglijden te voorkomen.

Oplossing status: Getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Collectieve bescherming  [1]

Type aanpassing: Technisch

Oplossing voor Risicogroep: Gevaarlijke stoffen

Dit is een oplossing voor het risico:

Voorkomen valgevaar bij het regelmatig werken op tanks zoals bij monsternamen op tanks hoger dan 2.5 meter.

Toepasbaar voor:

Alle tanks met een hoogte groter dan 2,5 meter waar regelmatige werkzaamheden moeten plaatsvinden zoals het nemen van monsters vanuit het mangat bij een centraal bordes.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit hoofdstuk 3, artikel 3.16, voorkomen valgevaar.

Arbobesluit hoofdstuk 7, artikel 7.4, deugdelijkheid arbeidsmiddelen en ongewilde gebeurtenissen.

Klik [hier](#) [2] voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties:

RVS, leuning ca. 1 m hoog, traanplaat loopoppervlak, rubber steunen.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie):

B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Automatische monsternamen (B)

Railing / hekwerk rondom bordessen en op tanks (C)

Werken met valbeveiliging (I)

Bron-URL: <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/oplossing/00088-verrijdbaar-bordes-opslagtanks-vloeibare-grondstoffen>

Links

[1] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/uitleg-arbeidshygienische-strategie>

[2] <http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498>