

00007 Bordestrap

Aanraken van draaiende of bewegende delen van productielijnen of transportbanden.

Oplossing status: Getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Collectieve bescherming  [1]

Type aanpassing: Technisch

Oplossing voor Risicogroep: Machineveiligheid

Dit is een oplossing voor het risico:

Bekneld raken, valgevaar, stootgevaar of in aanraking komen met bewegende delen bij passeren van transportbanden.

Toepasbaar voor:

Passeren van (lange) productielijnen en transportbanden.

Voorbeelden:



[2]

Randvoorwaarden:

Voldoende ruimte voor het plaatsen van de bordestrap.

Voldoende ruimte tot aan plafond (stoten van het hoofd moet worden voorkomen).

Voor ruimten waar hygiëne belangrijk is, dient de bordestrap gesloten te worden uitgevoerd.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid arbeidsmiddelen

Klik [hier](#) [3] voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties:

- Treden uitgevoerd met slibvast materiaal/profielplaat.
- Uitgevoerd met veilig leuningwerk (leuning op ± 1 mtr en knieregel op $\pm 0,5$ mtr en schoprand).
- Verankering van de bordestrap aan de grond om verschuiven te voorkomen.
- Leuning uitvoeren van ronde-buis-materiaal zonder open uiteinden waar je aan kunt blijven haken.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie):

B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Onderbreking in productielijn of transportband (C)

Specifieke looproute (C)

Bron-URL: <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/oplossing/00007-bordestrap>

Links

[1] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/uitleg-arbeidshygienische-strategie>

[2] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/zuivel/oplossing/bordestrap.jpg>

[3] <http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498>