

00015 Scharnierbare leuning

Scharnierende leuning voor betere bereikbaarheid van installatiedelen of arbeidsmiddelen.

Oplossing status: Getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Collectieve bescherming  [1]

Type aanpassing: Technisch

Oplossing voor Risicogroep: Machineveiligheid

Dit is een oplossing voor het risico:

Veelvuldig reiken/onveilig werken om werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Toepasbaar voor:

Lastige bereikbaarheid van onderdelen van arbeidsmiddelen.

Voorbeelden:



[2]

Randvoorwaarden:

Functie van de leuning – voorkomen van valgevaar – blijft in tact.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit, artikel 7.3 Geschiktheid van arbeidsmiddelen

Arbobesluit, artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van machines

Arbobesluit, artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken

Klik [hier](#) [3] voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties:

- Schuinstelling van de leuning is beperkt tot max. 15 °
- Openingen die ontstaan bij vooroverbuigen van de leuning zijn afgeschermd
- Beweegbare deel van de leuning vormt geen knelplaats met vaste leuning.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie):

B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM

Aanpassen van constructie van het bordes (B)

Scharnierende trede (zie oplossingsrichting 00014) (C)

Toepassen van hulpmiddel (I)

Bron-URL: <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/oplossing/00015-scharnierbare-leuning>

Links

[1] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/uitleg-arbeidshygiënische-strategie>

[2] https://zuivel.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/zuivel/oplossing/scharnierende_leuning.jpg

[3] <http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498>