

00018 Push-button of slagknop voor opening deuren

Elektrisch openen van deuren met push-button of slagknop.

Oplossing status: Getoetst door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: Collectieve bescherming  [1]

Type aanpassing: Technisch

Oplossing voor Risicogroep: Machineveiligheid

Dit is een oplossing voor het risico:

Bekneld raken bij passeren van (zware) deur.

Toepasbaar voor:

Zwaardere (brandwerende) deur of route waarlangs veel gereedschap/materiaal wordt getransporteerd.

Voorbeelden:



[2]

Randvoorwaarden:

In geval van brand/ontruiming van het pand dienen de deuren altijd handmatig geopend te kunnen worden.

Branddeuren sluiten automatisch maar dienen door de medewerkers wel te kunnen worden geopend. In geval van calamiteiten (brand maar ook stroomuitval) dienen de deuren altijd handmatig te kunnen worden geopend.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit, artikel 3.2 Algemene vereisten.

Klik [hier](#) [3] voor het volledige Arbeidsomstandighedenbesluit.

Specificaties:

- Push-button of slagknop op hand- of voethoogte.
- Passeertijd van de deur dient ruim voldoende te zijn (mag niet te snel sluiten).
- Kleur push-button of slagknop mag niet in rood zijn uitgevoerd.

Alternatieve oplossingen (geordend naar arbeidshygiënische strategie):

B = Bronmaatregelen, C = Collectieve bescherming, I = Individuele bescherming, P = PBM
Elektrische schuifdeuren (C).

Bron-URL: <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/oplossing/00018-push-button-of-slagknop-voor-opening-deuren>

Links

[1] <https://zuivel.dearbocatalogus.nl/uitleg-arbeidshygienische-strategie>

[2] https://zuivel.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/zuivel/oplossing/00018_1.jpg

[3] <http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498>